



ORALITE® Hazard Warning Tapes

Eine wichtige Voraussetzung, um Produktionsunfälle zu verhindern und das Verletzungsrisiko an Gefahrenstellen zu reduzieren, ist die korrekte Kennzeichnung von Gefahrenstellen.

ORALITE® Hazard Warning Tapes bietet ein komplettes Sortiment für Industriewarnmarkierungen aller Art.

ORALITE®

Engineered to Save Lives™

Weitere Informationen finden Sie unter www.orafol.com oder E-mail reflective.solutions@orafol.de.

Produkteigenschaften:

- Verfügbar in drei Ausführungen:
 - Reflektierend High Intensity Grade
 - Reflektierend Commercial Grade
 - Nicht-Reflektierend
- Gemäß DIN 4844
- Farbpalette: schwarz/gelb und rot/weiß
- Aufgrund eines universell einsetzbaren Klebers ist die Verwendung auf unterschiedlichsten Untergründen möglich, u.a. auf Zink und lackierten metallische Oberflächen*
- Rollenmaße*: 25m x 50mm, 25m x 100mm
- Standard-Verpackung: 10 Rollen pro Karton

*Bitte kontaktieren Sie ORAFOL für Anforderungen bezüglich spezieller Kleber und Rollenbreiten

ORAFOL®

ORALITE® Hazard Warning Tapes

Reflektierend – High Intensity Grade

ORALITE® 5831IND Hazard Warning Tape

Das perfekte Produkt für alle Gefahrenstellen, die hohe Anforderungen an Sichtbarkeit stellen

Produkteigenschaften:

- Flexible reflektierende Folie
- Modifizierte Acrylfolie
- Witterungsbeständig
- Entwickelt gemäß DIN 4844
- Anforderungsklasse RA2, Aufbau B
- Verfügbar in schwarz/gelb und rot/weiß
- Rollenmaße: 25m x 50mm, 25m x 100mm



Reflektierend – Commercial Grade

ORALITE® 5431IND Hazard Warning Tape

Die ideale Lösung für weniger gefährliche Bereiche.

Produkteigenschaften:

- Extrem flexible reflektierende Folie
- Gegossene PVC-Polymerfolie
- Witterungsbeständig
- Entwickelt gemäß DIN 4844
- Anforderungsklasse RA1, Aufbau A
- Verfügbar in schwarz/gelb und rot/weiß
- Rollenmaße: 25m x 50mm, 25m x 100mm



Nicht-Reflektierend

ORALITE® 5071IND Hazard Warning Tape

Für die Kennzeichnung aller Gefahrstellen im Innenbereich.

Produkteigenschaften:

- Verfügbar in schwarz/gelb und rot/weiß
- Entwickelt gemäß DIN 4844
- Rollenmaße: 25m x 50mm, 25m x 100mm



Farb-Richtlinien für Warnmarkierungen

Schwarz/gelb:

Die schwarz/gelben Markierungsbänder werden für die Anbringung auf unbeweglichen Objekten verwendet. Beispiele sind scharfe Kanten an Produktionsmaschinen, Treppenstufen und um Türen.



Rot/weiß:

Die rot/weißen Markierungsbänder sind für die Anbringung auf beweglichen Objekten, wie Gabelstaplern und Abfallcontainern, entwickelt.

